



Technické parametry

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Objednávací kód:	A-GRS4
Podporovaná média:	RS485
Spotřeba energie na sběrnici:	Žádný
Typ izolace:	Od desky k desce Galvanicky izolované
Rozměry:	35x30 mm



Objednávací kód:	A-ZGB
Podporovaná média:	Zigbee
Spotřeba energie na sběrnici:	Žádný
Typ izolace:	Žádný
Rozměry:	35x30 mm



Objednávací kód:	A-iBUS
Podporovaná média:	iNELS BUS
Spotřeba energie na sběrnici:	Žádný
Typ izolace:	Žádný
Rozměry:	35x30 mm

Technické parametry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VRF & VRF
SYSTEMS

Podporovaná značka	Objednávací kód	Název terminálu	Komunikační linka
Samsung	A-VSM	F1-F2 / R1-R2	NASA
Daikin	A-VDK	F1-F2	D3 Net
Hitachi	A-VHT	1-2	TCC Link
LG	A-VLG	A-B	Inter A-B
Mitsubishi Electric	A-VME	M1-M2	M-Net TB3/7
Mitsubishi Heavy	A-VMH	A-B	S Slink I/II
Midea/Chigo	A-VMD	X-Y-E	X Y E
Panasonic/Sanyo	A-VPA	U1-U2	S3 Net
Toshiba	A-VTO	U1-U2	TCC Link

Licence

L-P100:	100 BMS Points licence
L-P500:	500 BMS Points licence
L-P1000:	1000 BMS Points licence
L-VRF-U1:	1 jednotka VRF licence
L-VRF-C1:	1 kanálový - licence VRF pro 64 jednotek
L-VRF-C2:	2 kanálový - 128 jednotek VRF licence

