



EAN kód
 ZTR-8-8V: 8595188136808
 ZTR-8-12V: 8595188136815
 ZTR-15-12V: 8595188139281

Technikai paraméterek ZTR-8-8 ZTR-8-12 ZTR-15-12

Bemenet (U prim)

Tápfeszültség:	AC 230 V / 50 Hz
Tápfeszültség tűrése:	± 10 %
Fogyasztás terhelés nélkül:	70 %

Kimenet (Usec)

Kimeneti feszültség:	AC 4 V	AC 8 V	AC 12 V	AC 12 V
	AC 8 V	AC 12 V	AC 12 V	
	AC 12 V	AC 12 V	AC 12 V	
Kimeneti üresjáratú feszültség AC:	12 V	16 V	16 V	16 V
Kimeneti üresjáratú feszültség DC:	8 A	8 VA	4V 5VA, 8V 10 VA, 12 V 15VA	
Biztosíték (a primer tekercshez):	rövidzárlat védett			


Egyéb információk

Működési hőmérséklet:	-20.. +40 °C
Tárolási hőmérséklet:	-20.. +60 °C
Elektromos szilárdság (prim/sec):	4 kV
Védettség:	IP20 / 40
Max. vezeték méret (mm ²):	max. 1x 2,5, max. 2x 1,5 / érvég max. 1x 1,5
Méret:	90 x 35,6 x 64 mm
Tömeg:	314 g


- általános célú transzformátorok - csengők, elektronikus ajtózárak, stb. tápellátására
- univerzális tápegység váltófeszültség kimenettel
- bemeneti feszültség: AC 230 V
- rövidzárvédett, kettőzött kimeneti csatlakozókkal
- 2 modul széles, DIN sínre szerelhető:
ZTR-8-8: Kimeneti feszültség: 8 V
ZTR-8-12: Kimeneti feszültség: 12 V
- 3 modul széles, DIN sínre szerelhető:
ZTR-15-12: Kimeneti feszültség: 4, 8,12V

Bekötés

ZTR-8-8



ZTR-8-12



ZTR-15-12

