



EAN kód:

RFMD-200: 8595188189194

Technikai paraméterek	RFMD-200
Tápfeszültség:	2x 1.5 V AA elem
Az elemek élettartama:	kb. 1 év, az aktiválások számától függően
Elem lemerülés jelzése:	igen
<b>Kommunikáció</b>	
Kommunikációs protokoll:	RFIO
Frekvencia:	866-922 MHz (bővebben a 81. oldalon)
Jelisméltó funkció:	nem
Érzékelési szög:	110°
Érzékelési távolság:	max. 9.5 m
Ajánlott működési magasság:	max. 2.5 m
<b>További információk</b>	
Működési hőmérséklet:	-10 ... +50 °C
Védettség:	IP20
Szín:	fehér
Méret:	46 x 105 x 43 mm
Tömeg:	113 g
Kapcsolódó szabványok:	EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220

- A PIR mozgásérzékélő beltérben használható, mozgó személyek jelenlétének érzékelésére alkalmas eszköz.
- Felhasználás
  - kapcsolóegységgel kombinálva automatikusan vezérelheti a világítást vagy indíthatja a riasztást.
  - az intelligens RF átjáró segítségével az érzékélő aktiválódása értesítés formájában megjeleníthető az okostelefonon; a riasztások a naplóban tárolódnak, mely látható az iHC alkalmazásban.
- Szállodai egységekkel (HRESK) kombinálva szobafoglaltság-érzékélőként szolgálhat.
- A PIR detektor érzékenységének beállításával elkerülhetők a téves riasztások.
- Opcionális aktív / deaktivált állapot LED-es jelzése az érzékélő fedelén.
- Tápellátás: 2x 1.5 V AA elem; az elemek élettartama kb. 1 év.
- "Alacsony elemszint" jelzése dupla LED villogással vagy az iHC alkalmazásban.
- Az érzékélők kompatibilisek az RFIO2 kommunikációs protokollal jelölt egységekkel és az eLAN-RF rendszereszközökkel.

