



RFMD-100: 8595188189533

Technikai paraméterek		RFWD-100
Tápfeszültség:	1x 3 V CR 2032 elem	
Az elemek élettartama:	kb. 1 év, az aktiválások számától függően	
Elem lemerülés jelzése:	igen	
Kommunikáció		
Alkalmazás protokoll:	Matter	
Kommunikációs protokoll:	THREAD	
Frekvencia:	2,4 GHz	
Érzékelési szög:	105°	
További információk		
Működési hőmérséklet:	-10 ... +50 °C	
Védettség:	IP20	
Szín:	fehér	
Méret:	25 x 75 x 16 mm	
Mágnes méretek:	15 x 75 x 14 mm	
Kapcsolódó szabványok:	EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300328	

- Az ablak / ajtó nyitásérzékelő a nyílászáró nyitását/zárását érzékelve aktiválódik, amikor a mágnes eltávolodik/közeledik az érzékelőhöz.
- A Thread protokollon keresztül kommunikál, amely garantálja a kompatibilitást a Matter támogatással rendelkező többi termékkel.
- Felhasználás:
 - kapcsolóegységgel kombinálva automatikusan vezérelheti a világítást (pince, garázs, stb).
 - a Matter alkalmazás segítségével az észlelés értesítés formájában megjeleníthető az okostelefonon.
- Tápellátás: 3V/CR2032 elem; az elem élettartama kb. 1 év
- Az elem töltöttségi állapota (százalékos formában) megjelenik a Matter alkalmazásban
- Az érzékelő és az egységek párosítása egy Matter-támogató border routeren és egy Matter-támogató alkalmazáson keresztül történik. A border router olyan eszköz, mint a HomePod Mini, a Google Nest Hub vagy a Samsung SmartThings Station.