

RFWD-100 | Ablak / ajtó detektor



- Az ablak / ajtó detektor a nyílászáró nyitását érzékelve aktiválódik, amikor az állandó mágnes és az érzékelő egymástól eltávolodik.
- Felhasználás:
 - Kombinálva kapcsoló egységgel automatikusan kapcsolhatja a világítást (pince, garázs, stb).
 - Az intelligens RF Box segítségével értesítés formájában megjeleníthető az okostelefon kijelzőjén; a riasztások naplóban tárolódnak, mely látható az iHC alkalmazásban.
- szabotázs elleni funkció: a készülék riaszt, ha illetéktelen beavatkozás történik a detektorokba (szétszerelés, táp kiesés, ...)
- Tápegység:
 - RFWD-100: 3V / CR2032 elem; az elem élettartama kb. 1 év ... a LED kijelző kikapcsolásával akár 3 évre is kiterjeszthető. WD-100: 9-24 V DC.
- Kommunikáció kétirányú iNELS RF Control protokollal.
- „Alacsony elem” jelzése az iHC alkalmazásban.

Technikai paraméterek	RFWD-100
Tápfeszültség:	1 x 3 V CR2032 elem
Elem lemerülés jelzése:	igen
Adófrekvencia:	866 MHz, 868 MHz, 916 MHz, 922 MHz
Üzemi hőmérséklet:	-10.. +50°C
Beköthető vezeték keresztmetszete:	0.2 - 0.75 mm ² (24-18 AWG)
Védettség:	IP20
Szín:	fehér
Méretek:	25 x 66 x 18 mm

Bekötés

